

	Teknisk data			
	2000TS-K	2400 TS-K	2700 TS-K	
Totalvægt	2000 kg	2400kg	2700 kg	
Egenvægt	ca. 420 kg	ca. 430kg	ca. 480 kg	
Nyttelast	ca. 1580 kg	ca. 1970 kg	ca. 2220 kg	
Bredde	ca. 2 m	ca. 2 m	ca. 2,3 m	
Længde	ca. 6,5 - 8,0 m	ca. 6,5 - 8,0 m	ca. 7,5– 9 m	
Rammelængde	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 7 m	
Hjulstørrelse	13"	13"	14"	
EL	12V / 13pol. Stik			

Ekstra udstyr

Reservehjul 155 R13

Reservehjul 195 70 R14

Reservehjul 185 R14C

Reservehjul 195 R14C

Reservehjuls holder aflåselig, komplet med lås

Hjullås bolte

Tillæg til luftstøttehjul

2-delt surringsremme (4T)

Løse justerbar fastgørings øjer

Trailerlås (ikke til kuglekobling)

Trailerlås proff.

Kølstop for kølbræt

Støtter fra ramme til vej

Trin til montering på bådstøtter

Mulighed for udstyrspakke til 100 km / timen

Slingrekobling WS 3000 til 3000 kg totalvægt (andre på forespørgsel)

Merpris for bådstøtter hvor bådens dybgang er mere end 1,35 m

Merpris for længere ramme fra 6 m til 7 m

Merpris for bredere ramme fra 2 til 2,3 m

Adapter-stik 13/7pol. eller 7/13pol. (Bil/Trailer)

Oplysninger om vores aktuelle priser, tilbehør, reservedele og udstyr på:

e-mail: info@trailer.dk

eller ring til +45 26243399