

STATENS BILTILSYN

VASBYGADE 45, 2450 KØBENHAVN SV
 TLF. (01) 31 31 51

Morris Mascot

X*) 2S1**)

Standard-typegodkendelse nr. S 2094

Standard-typegodkendelse

udstedt efter begæring af **Dansk Oversøisk Motor Industri A/S**
 Sdr. Ringvej 35, 2600 Glostrup

1. Køretøjets hovedspecifikationer

Art Personmotorvogn
 Mærke Morris
 Model Mascot
 Type X*) 2S1**)
 Stelnummer fra 101****)

*) I typebetegnelsen indgår K eller L, angivende motorstørrelsen

***) Efterfulgt af et bogstav, angivende karrosseriudstyr

****) Efterfulgt af et bogstav, angivende fremstillingssted

2. Belastningstal

Egenvægt 575 kg
 Tilladt akseltryk, for 475 kg
 bag 525 kg
 Tilladt totalvægt 1000 kg
 Antal siddepladser 4

3. Mærkningens anbringelsessted

Fabrikationsplade Under motorhjelm på forplade
 Indpræget navn eller varemærke I gulv foran passagersæde
 Indpræget typebetegnelse og stelnummer I gulv foran passagersæde

4. Hoveddimensioner

Akselafstand 2035 mm
 Sporvidde, for 1215 mm
 bag 1179 mm
 Længde 3054 mm
 Bredde 1457 mm

5. Styreapparat

Camber 1° - 3°
 Caster 3°
 Toe-in 0° 15'
 Værdierne gælder ubelastet køretøj

6. Bremseapparat

Hovedcylinder 17,8 mm
 Forstærker - mm
 Hjulcylinder, for 2 stk. 23,8 mm
 bag 19,1 mm
 2-kreds system Ja Nej
 Tromler For Bag
 Skiver For Bag
 Bremsetromle for 178 x 38 mm
 bag 178 x 30 mm
 Begrænser: På bagaksel

Målt bremsekraft pr. hjul (belastning, 1 person)

Pedalkraft	kg	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70
Uden forstærkning	for ca. kg	20	60	130	170						
	bag ca. kg	-	20	40	60						
Med forstærkning	for ca. kg										
	bag ca. kg										

Parkeringsbremse, fodbremse forhjul
 håndbremse baghjul

7. Bærende elementer, hjul

Chassisramme Selvbærende karrosseri
Fjedre, for Koniske gumrifjedre
bag Koniske gumrifjedre
Følge 3.5 B x 10
Afstand opspændingsflange - Indvendig fælgkant 80 mm
Dæk 5.20 S-10, 4 p.r. eller 145 R 10

8. Motor, transmission

Fabrikat BL
Princip 4-takt benzin
Cylindre 4 i række
Volumen 848/998 cm³

Max. effekt (DIN) 33/39 HK, 5300/5000 omdr./min.
Tomgang 500*/650** omdr./min
Brændstofbeholder 25 l
Gearkasse manual [x] automatisk [x]**

9. Elektrisk anlæg

Akkumulator, spænding 12 volt
Radiostøjdæmpning, P & T nr. 1020028/1020039
Ekstra lygter og lygter, som ikke er »E«-mærkede:

10. Lyddæmper

Lyddæmper 1 stk. rektangulær, 80 x 94 x 315 mm, 1 stk. rektangulær, 94 x 84 x 410 mm
Støjmåling 69 dB (A) ved standmåling 3975 omdr./min.) for 848 cm³ motor
69 dB (A) ved standmåling (3750 omdr./min.) for 998 cm³ motor

11. Karrosseri

Type 2-dørs lukket

12. Særlige bemærkninger eller forbehold

Største tilladte påhængskøretøj med bremses 400 kg
uden bremses 250 kg

Der tages forbehold med hensyn til et eventuelt krav om ændret placering af sprinklerdyser, såfremt der senere fremkommer oplysninger, der skønnes at give fornøden anledning dertil

74-42/121

Standard-typegodkendelsen gælder kun så længe, køretøjet er udført i nøje overensstemmelse med det køretøj, der har været indleveret hertil til undersøgelse, og som er fundet færdsmæssigt forsvarligt

Der er den 23. april 1958 meddelt ovennævnte firma tilladelse til udfærdigelse af typeattest

København, den 2. juli 1974

H. Jespersen