

## Kølbådstrailer 2000-2400-2500-2700 TS-K



### Standardudstyr:

Varmgalvaniseret ramme med integreret cyklist værn og justerbar lygtebom.

Uafhængig affjedring. Vedligeholdelsesfri gummifederaksler med høj selvdæmpning.

Optimal vægtfordeling med justerbar aksel- og bådstøtter. Kuglekobling med bak-automatik. Bådstøtter med kraftige gummipuder, og spindel indstilling op til 1,35 m dybgang. Kølbræt. Forkrybt travers for lavere tyngdepunkt. 4 store fastgørings øjer. 12-volt belysning med 13 polet stik, kabel ilagt rammen. Støttehjul. 2 aksler.

	<b>Teknisk data</b>			
	<b>2000TS-K</b>	<b>2400 TS-K</b>	<b>2500 TS-K</b>	<b>2700 TS-K</b>
Totalvægt	2000 kg	2400kg	2500 kg	2700kg
Egenvægt	ca. 420 kg	ca. 430kg	ca. 480 kg	ca. 480 kg
Nyttelast	ca. 1580 kg	ca. 1970 kg	ca. 2020 kg	ca. 2220 kg
Bredde	ca. 2 m	ca. 2 m	ca. 2 m	ca. 2,3 m
Længde	ca. 6,5 - 8,0 m	ca. 6,5 - 8,0 m	ca. 6,5– 8 m	ca. 7,5– 9m
Rammelængde	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 6 m	ca. 7 m
Hjulstørrelse	13"	13"	14"	14"
EL	12V / 13pol. Stik			

## Ekstra udstyr

Reservehjul 155 R13

Reservehjul 195 70 R14

Reservehjul 185 R14C

Reservehjul 195 R14C

Reservehjuls holder aflåselig, komplet med lås

Hjullås bolte

Tillæg til luftstøttehjul

2-delt surringsremme (4T)

Løse justerbar fastgørings øjer

Trailerlås (ikke til kuglekobling)

Trailerlås proff.

Kølstop for kølbræt

Støtter fra ramme til vej

Trin til montering på bådstøtter

Mulighed for udstyrspakke til 100 km / timen

Slingrekobling WS 3000 til 3000 kg totalvægt (andre på forespørgsel)

Merpris for bådstøtter hvor bådens dybgang er mere end 1,35 m

Merpris for længere ramme fra 6 m til 7 m

Merpris for bredere ramme fra 2 til 2,3 m

Adapter-stik 13/7pol. eller 7/13pol. (Bil/Trailer)

**Oplysninger om vores aktuelle priser, tilbehør, reservedele og udstyr på:**

**e-mail: [info@trailer.dk](mailto:info@trailer.dk)**

**eller ring til +45 26243399**